

トリム&トリムシール トリム (TPE)

Trim & Trim seal

当日出荷
 受付16時

RoHS
 10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。

TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

単位: mm



| | 板厚0.8mm用 | 板厚1.6mm用 | 板厚2.4mm用 | 板厚3.2mm用 | 板厚4.0mm用 | 板厚4.8mm用 | 板厚6.4mm用 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 150シリーズ | | | | | | | |
| 750シリーズ | | | | | | | |

長さ(m)

材質 TPE (熱可塑性エラストマー)

表面模様 ③ 黒
注
文
例


750 - 08 - B - 3T - L 2

750シリーズ、板厚0.8mm用、色=黒、表面模様=③、長さ=2m


| 基本板厚 | シリーズ (対応板厚) | 色 | 表面 模様 | ▼ 75m/ 巻 | | ▼ 15m/ 巻 | | ▼ m 販売 | |
|------------|--------------------|---|----------|--------------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|
| | | | | 品番 | 価格(円) | 品番 | 価格(円) | 品番 | 価格(円) |
| 板厚 0.8mm 用 | 750 (0.4 ~ 0.8) | 黒 | ③ | S750-08-B-3T | 38,300 | 750-08-B-3T | 8,500 | 750-08-B-3T-L □ | 800 |
| 板厚 1.6mm 用 | 150 (1.2 ~ 1.6) | 黒 | ③ | S150-16-B-3T | 46,400 | 150-16-B-3T | 10,300 | 150-16-B-3T-L □ | 940 |
| | 750 (0.8 ~ 1.6) | 黒 | ③ | S750-16-B-3T | 38,300 | 750-16-B-3T | 8,500 | 750-16-B-3T-L □ | 800 |
| 板厚 2.4mm 用 | 150 (2.0 ~ 2.4) | 黒 | ③ | S150-24-B-3T | 46,400 | 150-24-B-3T | 10,300 | 150-24-B-3T-L □ | 940 |
| | 750 (0.8 ~ 2.4) | 黒 | ③ | S750-24-B-3T | 38,300 | 750-24-B-3T | 8,500 | 750-24-B-3T-L □ | 800 |
| 板厚 3.2mm 用 | 150 (1.6 ~ 3.2) | 黒 | ③ | S150-32-B-3T | 46,400 | 150-32-B-3T | 10,300 | 150-32-B-3T-L □ | 940 |
| | 750 (2.6 ~ 3.2) | 黒 | ③ | S750-32-B-3T | 38,300 | 750-32-B-3T | 8,500 | 750-32-B-3T-L □ | 800 |
| 板厚 4.0mm 用 | 150 (1.6 ~ 4.0) | 黒 | ③ | S150-40-B-3T | 46,400 | 150-40-B-3T | 10,300 | 150-40-B-3T-L □ | 940 |
| 板厚 4.8mm 用 | 150 (3.2 ~ 4.8) | 黒 | ③ | S150-48-B-3T | 46,400 | 150-48-B-3T | 10,300 | 150-48-B-3T-L □ | 940 |
| 板厚 6.4mm 用 | 150 (4.0 ~ 6.4) | 黒 | ③ | S150-64-B-3T | 46,400 | 150-64-B-3T | 10,300 | 150-64-B-3T-L □ | 940 |

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。


使用例 Usage example



配線保護



パーティションのエッジ保護



作業台のエッジ保護