


2穴タイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。



単位 : mm

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

1穴

2穴

インロー

材質/表面処理
鉄 (S45C) / 黒染め
ステンレス (SUS304)

φD	φd	P	t	対応シャフト径 (スプロケット用)	対応ベアリング			対応 ピロー	鉄(黒染め)		ステンレス		
									品番	価格 (円)	品番	価格 (円)	
25	4.5 (M4用)	10	3	16~19	—	6004ZZ	—	6303ZZ	UC203 UC204	EPB2504	230	EPB2504S	410
28	4.5 (M4用)	10	3	16~19	62/22ZZ 6204ZZ	—	6905ZZ	6304ZZ	UC203 UC204	EPB2804	300	EPB2804S	410
30	4.5 (M4用)	12	4	20~22	—	6005ZZ	—	63/22ZZ	UC205	EPB3004	300	EPB3004S	460
32	4.5 (M4用)	12	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPB3204	300	EPB3204S	530
35	4.5 (M4用)	12	5	23~25	62/28ZZ	—	—	6305ZZ 63/28ZZ	UC206	EPB3504	350	EPB3504S	580
38	6.6 (M6用)	18	5	26~30	6206ZZ	6006ZZ	—	6306ZZ 63/28ZZ	UC206	EPB3806	350	EPB3806S	640
40	6.6 (M6用)	18	5	26~30	62/32ZZ	6007ZZ	6907AZZ	6306ZZ 63/32ZZ	UC206	EPB4006	350	EPB4006S	640
45	6.6 (M6用)	18	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPB4506	410	EPB4506S	760
50	9.0 (M8用)	20	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPB5008	460	EPB5008S	870
55	9.0 (M8用)	20	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPB5508	580	—	—
60	11 (M10用)	27	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPB6010	640	—	—
65	11 (M10用)	27	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPB6510	690	—	—