

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドブレード

1穴

2穴

インロー

■ エンドブレード


1穴タイプ	2穴タイプ	インロータイプ
P.230	P.231	P.232
		

アプリケーション紹介




エンドプレート

1穴タイプ




スプロケットの抜け止めに

2穴タイプ



スプロケットの抜け止めに

インロータイプ





ベアリングの固定に

1 穴タイプ

当日出荷
受付 16時RoHS
10物質CAD
2D

ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。



単位 : mm

材質／表面処理
鉄 (S45C)／黒染め
ステンレス (SUS304)

φD	φd	t	対応シャフト径 (スプロケット用)	対応ベアリング				対応 ピロー	鉄 (黒染め)		ステンレス	
									品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
25	6.6 (M6用)	3	16~19	—	6004ZZ	—	6303ZZ	UC203 UC204	EPA2506	180	EPA2506S	300
28	6.6 (M6用)	3	16~19	62/22ZZ 6204ZZ	—	6905ZZ	6304ZZ	UC203 UC204	EPA2806	230	EPA2806S	350
30	6.6 (M6用)	4	20~22	—	6005ZZ	—	63/22ZZ	UC205	EPA3006	230	EPA3006S	350
32	6.6 (M6用)	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPA3206	230	EPA3206S	410
32	9.0 (M8用)	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPA3208	230	EPA3208S	410
35	9.0 (M8用)	5	23~25	62/28ZZ	—	—	6305ZZ 63/28ZZ	UC206	EPA3508	300	EPA3508S	460
38	9.0 (M8用)	5	26~30	6206ZZ	6006ZZ	—	6306ZZ 63/28ZZ	UC206	EPA3808	300	EPA3808S	530
40	9.0 (M8用)	5	26~30	62/32ZZ	6007ZZ	6907AZZ	6306ZZ 63/32ZZ	UC206	EPA4008	300	EPA4008S	580
45	9.0 (M8用)	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPA4508	350	EPA4508S	690
45	11 (M10用)	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPA4510	350	EPA4510S	690
50	9.0 (M8用)	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPA5008	410	EPA5008S	810
50	11 (M10用)	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPA5010	410	EPA5010S	810
55	11 (M10用)	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPA5510	530	—	—
55	13 (M12用)	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPA5512	530	—	—
60	9.0 (M8用)	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPA6008	580	—	—
60	11 (M10用)	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPA6010	580	—	—
65	9.0 (M8用)	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPA6508	640	—	—
65	11 (M10用)	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPA6510	640	—	—

1穴

2穴

インロー



2穴タイプ

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

CAD
2D

ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。



単位 : mm

材質／表面処理
鉄 (S45C)／黒染め
ステンレス (SUS304)

φD	φd	P	t	対応シャフト径 (スプロケット用)	対応ベアリング				対応 ピロー	鉄(黒染め)		ステンレス	
										品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
25	4.5 (M4用)	10	3	16~19	—	6004ZZ	—	6303ZZ	UC203 UC204	EPB2504	230	EPB2504S	410
28	4.5 (M4用)	10	3	16~19	62/22ZZ 6204ZZ	—	6905ZZ	6304ZZ	UC203 UC204	EPB2804	300	EPB2804S	410
30	4.5 (M4用)	12	4	20~22	—	6005ZZ	—	63/22ZZ	UC205	EPB3004	300	EPB3004S	460
32	4.5 (M4用)	12	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPB3204	300	EPB3204S	530
35	4.5 (M4用)	12	5	23~25	62/28ZZ	—	—	6305ZZ 63/28ZZ	UC206	EPB3504	350	EPB3504S	580
38	6.6 (M6用)	18	5	26~30	6206ZZ	6006ZZ	—	6306ZZ 63/28ZZ	UC206	EPB3806	350	EPB3806S	640
40	6.6 (M6用)	18	5	26~30	62/32ZZ	6007ZZ	6907AZZ	6306ZZ 63/32ZZ	UC206	EPB4006	350	EPB4006S	640
45	6.6 (M6用)	18	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPB4506	410	EPB4506S	760
50	9.0 (M8用)	20	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPB5008	460	EPB5008S	870
55	9.0 (M8用)	20	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPB5508	580	—	—
60	11 (M10用)	27	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPB6010	640	—	—
65	11 (M10用)	27	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPB6510	690	—	—

シム・スパーサー
エンドプレート

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

1穴

2穴



インロー

インロータイプ

当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2D

ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。

単位：mm



材質／表面処理
鉄(S45C)／黒染め
ステンレス(SUS304)

φD	φD ₁	φd	t	t ₁	対応シャフト径	鉄(黒染め)		ステンレス	
						品番	価格(円)	品番	価格(円)
35	20	6.6(M6用)	9	4.0	20	EPC2006	350	EPC2006S	640
45	30	9.0(M8用)	9	4.0	30	EPC4508	410	EPC4508S	810
50	35	9.0(M8用)	13	6.5	35	EPC5008	530	EPC5008S	1,100
55	40	11(M10用)	13	6.5	40	EPC5510	870	EPC5510S	1,790
70	50	13(M12用)	13	6.5	50	EPC7010	1,100	—	—