C scs

ベアリング固定用 (ロング) スタンダードスリットカラー®

当日出荷 受付16時







スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。 ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。 長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。

ノーマル

鋼管用

六角 シャフト用

角シャフト用

2穴付

0/(13

39297(1)

47(1)

ニインハ竹

3ネシ穴付

ベアリング 固定用

DNOF

内全不ン

六角 内径ネジ

キー逃がし 溝付

ダンバー付

坦加工

オプション

技術資料















黒染め

無電解ニッケルメッキ

SUS304


材質記号	材質/表面処理	付属品
С	鉄 S45C/黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C/無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本


注文例

材質記号

SCS0812 C LB1

内径8mm、幅12mm、黒染め





φB寸法公差

<i>φ</i> Β	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~55	+0.06 +0.01



セ	
ッツ	
ŀ	
カ	
ラ	

	西格(円)	カラー
ベアリング øB ø D₁ L L₁ ø D '' ´ ´ ´ M □:材質記号 黒梁め	無電解 ニッケルメッキ SUS304	1
608ZZ 11.7 12 4 20 1.5 6.5 4 7 M3×10 SCS0812 LB1 880	930 1,530	
608ZZ 11.7 12 4 20 1.5 6.5 4 7 M3×10 SCS0812 LB1 880 628ZZ 8 13.2 12 4 20 1.5 6.5 4 7 M3×10 SCS0812 LB2 880	930 1,530	ノーマル
698ZZ 11.2 12 4 20 1.5 6.5 4 7 M3×10 SCS0812 LB3 880	930 1,530	
	1,040 1,640	鋼管用
6200ZZ 10 17.2 12 4 22 1.5 7.5 4 8 M3×10 SCS1012 LB2 930	1,040 1,640	六角
6900ZZ 14.2 12 4 22 1.5 7.5 4 8 M3×10 SCS1012 LB3 930	1,040 1,640	シャフト用
6001ZZ 17.2 12 4 24 1.5 8.5 5 9 M3×10 SCS1212 _ LB1 990	1,090 1,690	角シャフト用
6201ZZ 12 18.7 12 4 24 1.5 8.5 5 8 M3×10 SCS1212 LB2 990	1,090 1,690	2穴付
6901ZZ 16.2 12 4 24 1.5 8.5 5 9 M3×10 SCS1212 LB3 990	1,090 1,690	
6002ZZ 20.2 12 4 27 1.5 10 5 10.5 M3×10 SCS1512 _ LB1 1,090	1,200 1,800	3穴付
6202ZZ 15 21.7 12 4 27 1.5 10 5 10 M3×10 SCS1512 LB2 1,090	1,200 1,800	
6902ZZ 19.2 12 4 27 1.5 10 5 10 M3×10 SCS1512 LB3 1,090	1,200 1,800	3ザグリ穴付
6003ZZ 22.2 12 4 29 1.5 11 5 10.5 M3×12 SCS1712_LB1 1,090	1,200 1,800	4穴付
6203ZZ 17 24.2 12 4 29 1.5 11 5 10.5 M3×12 SCS1712 LB2 1,090	1,200 1,800	
6903ZZ 21.2 12 4 29 1.5 11 5 11 M3×12 SCS1712 LB3 1,090	1,200 1,800	2ネジ穴付
6004ZZ 27.2 13 5 33 1.5 13 5 13 M3×12 SCS2013 _ LB1 1,200	1,260 2,180	3ネジ穴付
6204ZZ 20 29.2 13 5 33 1.5 13 5 13 M3×12 SCS2013 LB2 1,200	1,260 2,180	
6904ZZ 25.2 13 5 33 1.5 13 5 13 M3×12 SCS2013 LB3 1,200	1,260 2,180	ベアリング 固定用
6005ZZ 31.7 14 5 42 1.5 16 6.5 17 M4×16 SCS2514 LB1 1,260	1,370 2,510	
	1,370 2,510	Dカット
6905ZZ 30.2 14 5 42 1.5 16 6.5 17 M4×16 SCS2514_LB3 1,260	1,370 2,510	内径ネジ
6006ZZ 38.2 17 6 50 1.5 19.5 7.5 20.5 M5×16 SCS3017_LB1 1,590	1,640 3,060	 六角
6206ZZ 30 40.2 17 6 50 1.5 19.5 7.5 20.5 M5×16 SCS3017 LB2 1,590	1,640 3,060	内径ネジ
	1,640 3,060	キ一逃がし
6007ZZ 43.2 17 6 55 1.5 22 8.5 23.5 M5×16 SCS3517 LB1 1,640	1,750 3,380	溝付
6207ZZ 35 46.2 17 6 55 1.5 22 8.5 23.5 M5×16 SCS3517 LB2 1,640	1,750 3,380	ダンパー付
6907ZZ 41.2 17 6 55 1.5 22 8.5 23.5 M5×16 SCS3517 LB3 1,640	1,750 3,380	\0+n=
6008ZZ 48.2 17 6 60 1.5 25 8.5 25 M5×16 SC\$4017 LB1 2,080	2,290 4,150	追加工
6208ZZ 40 52.2 17 6 60 1.5 25 8.5 25 M5×16 SCS4017 LB2 2,080	2,290 4,150	オプション
6908ZZ 46.2 17 6 60 1.5 25 8.5 25 M5×16 SC\$4017_LB3 2,080	2,290 4,150	
69092Z	2,730 4,580	技術資料
6209ZZ 53 19 6 70 2 29 8 28 M6×20 SCS4519 _ LB2 2,400	2,730 4,580	
6010ZZ 6910ZZ 50 56 19 6 75 2 31.5 8 31 M6×20 SCS5019 LB1 2,730	3,060 5,670	SCK
6210ZZ 59 19 6 75 2 31.5 8 31 M6×20 SCS5019 LB2 2,730	3,060 5,670	
6011ZZ 6011ZZ 62.5 19 6 80 2 34 8.5 34 M6×20 SCS5519 LB1 3,060	3,600 6,760	O sc
6911ZZ 55 66 19 6 80 2 34 8.5 34 M6×20 SCS5519 LB2 3,060	3,600 6,760	C scs

ャフト用











