SCSS

鋼管用 スタンダードセパレートカラー[®]

当日出荷 受付16時







鋼管規格に合わせたセパレートカラーです。 セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。 シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。







SUS304

材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 S45C/黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本


注文例


材質記号

SCSS 06A15 C

内径10.5mm、幅15mm、黒染め

単位:mm





φB寸法公差

φ B	公差							
φ10.5~ 42.7	+0.05 +0.01							
φ48.6	+0.06							

適用鋼管呼び										価格(円)	
(A)	(B)	内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	黒染め C	SUS304
6	1/8	10.5	15	35	1.5	10	6	M6×18	SCSS 06A15	1,310	1,800
8	1/4	13.8	15	40	1.5	13	8	M6×18	SCSS 08A15	1,370	1,970
10	3/8	17.3	15	45	1.5	15	8	M6×20	SCSS 10A15	1,480	2,240
15	1/2	21.7	15	50	1.5	18	10	M6×20	SCSS 15A15	1,590	2,570
20	3/4	27.2	15	55	1.5	20	10	M6×25	SCSS 20A15	1,750	2,950
25	1	34	15	60	2	23	12	M6×25	SCSS 25A15	2,020	3,330
32	1 1/4	42.7	18	75	3	28	14	M8×30	SCSS 32A18	2,570	4,690
40	1 1/2	48.6	22	85	3	32	16	M10×35	SCSS 40A22	2,950	5,670



鋼管用

六角 シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

HAT LIGH

-77 (13

2インバリ

3インバ竹

ベアリング

内室不ン

六角 内径ネジ キー逃がし 溝付

ダンパー付

自加工

オプション

技術資料

COK

O SC

C SCS



