

CZ-LWタイプ


単位：mm



SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	17.5	27	FSCZLW010-□	650	550
15	22.5	30	FSCZLW015-S	650	—



☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

CZ-LZタイプ


単位：mm



SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L1	L2	重量 (g)	品番	価格(円)	
				□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
10	17.5	17.5	25	FSCZLZ010-□	750	630
15	22.5	22.5	27	FSCZLZ015-□	750	640
20	27.5	16	29	FSCZLZ020-S	750	—
25	32.5	16	31	FSCZLZ025-S	760	—
30	37.5	16	33	FSCZLZ030-S	770	—
35	42.5	16	35	FSCZLZ035-S	770	—
40	47.5	16	36	FSCZLZ040-S	770	—



☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)