

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

E2-SWタイプ





SUS304 板厚：t 1.5

SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
12	12	8	FSE2SW012-□	380	350
15	15	10	FSE2SW015-□	390	360
20	20	11	FSE2SW020-S	400	—

単位：mm



A：光軸までの距離(参考値)

E2-LXタイプ






SUS304 板厚：t 1.5

SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×14…2本 ナット (SUSXM7) M3…2個
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×14…2本 ナット (三価クロメート黒) M3…2個

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	36	10	FSE2LX025-□	390	360
30	41	11	FSE2LX030-S	390	—

単位：mm



A：光軸までの距離(参考値)