

デジタル用 ストレートタイプ

対応メーカー・シリーズ SMC社・ISE30/ZSE30


当日出荷
受付16時

RoHS
10物質


CAD
2D

見栄えをよくし、圧力ゲージの保護にも役立ちます。

単体用



板厚：t 1.5




〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDS1-01S	580

2連用



板厚：t 1.5





〈参考〉取付穴加工図


材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDS2-01S	640

3連用



板厚：t 1.5



〈参考〉取付穴加工図

材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボタネボルト (SUSXM7) M5×12…4本 フランジ付六角ナット (SUSXM7)…4個

品番	価格(円)
PDS3-01S	690

※本製品は横田製作所の独自規格品であり、表中に記載のメーカーが保証するものではありません。
 ※取り付けには圧力ゲージメーカーの「パネルマウントアダプタ」が必要です。
 ※ナットプレートは別売 (P.582)