



## 1穴タイプ

当日出荷  
受付16時RoHS  
10物質CAD  
2D

ギアやベアリングの抜け止めとしてご使用頂けます。



単位 : mm

材質 / 表面処理

鉄 (S45C) / 黒染め

ステンレス (SUS304)

$\phi D$	$\phi d$	t	対応シャフト径 (スプロケット用)	対応ベアリング				対応 ピロー	鉄 (黒染め)		ステンレス	
									品番	価格 (円)	品番	価格 (円)
25	6.6 (M6用)	3	16~19	—	6004ZZ	—	6303ZZ	UC203 UC204	EPA2506	180	EPA2506S	300
28	6.6 (M6用)	3	16~19	62/22ZZ 6204ZZ	—	6905ZZ	6304ZZ	UC203 UC204	EPA2806	230	EPA2806S	350
30	6.6 (M6用)	4	20~22	—	6005ZZ	—	63/22ZZ	UC205	EPA3006	230	EPA3006S	350
32	6.6 (M6用)	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPA3206	230	EPA3206S	410
32	9.0 (M8用)	4	20~22	6205ZZ	—	6906ZZ	—	UC205	EPA3208	230	EPA3208S	410
35	9.0 (M8用)	5	23~25	62/28ZZ	—	—	6305ZZ 63/28ZZ	UC206	EPA3508	300	EPA3508S	460
38	9.0 (M8用)	5	26~30	6206ZZ	6006ZZ	—	6306ZZ 63/28ZZ	UC206	EPA3808	300	EPA3808S	530
40	9.0 (M8用)	5	26~30	62/32ZZ	6007ZZ	6907AZZ	6306ZZ 63/32ZZ	UC206	EPA4008	300	EPA4008S	580
45	9.0 (M8用)	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPA4508	350	EPA4508S	690
45	11 (M10用)	5	31~35	6207ZZ	6008ZZ	6908AZZ	6307ZZ	UC207	EPA4510	350	EPA4510S	690
50	9.0 (M8用)	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPA5008	410	EPA5008S	810
50	11 (M10用)	5	36~40	6208ZZ	6009ZZ	6909AZZ	6308ZZ	UC208	EPA5010	410	EPA5010S	810
55	11 (M10用)	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPA5510	530	—	—
55	13 (M12用)	6	41~45	6209ZZ	6010ZZ	6910BZZ	6309ZZ	UC209	EPA5512	530	—	—
60	9.0 (M8用)	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPA6008	580	—	—
60	11 (M10用)	6	46~50	6210ZZ	—	6911ZZ	6310ZZ	UC210	EPA6010	580	—	—
65	9.0 (M8用)	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPA6508	640	—	—
65	11 (M10用)	6	46~50	6211ZZ	6011ZZ	6912ZZ	6311ZZ	UC211	EPA6510	640	—	—

1穴

2穴

インロー