

**TPE** トリムシール 板厚3.2mm用  
[対応板厚2.4~4.0mm]



■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)  
芯金材質：アルミ(A5052)  
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。



**PVC** トリムシール 板厚3.2mm用  
[対応板厚2.3~4.0mm]



■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)  
芯金材質：アルミ(A3004)  
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	注文例 3100-B-3X32AT-L 2		
	Aタイプ	Cタイプ	2.0	3.0	4.0							75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
3100						30	20	30	黒		A	S 3100-B-3X32AT	3100-B-3X32AT	3100-B-3X32AT-L□
											C	S 3100-B-3X32CT	3100-B-3X32CT	3100-B-3X32CT-L□
4100						40	30	40	黒		A	S 4100-B-3X32AT	4100-B-3X32AT	4100-B-3X32AT-L□
											C	S 4100-B-3X32CT	4100-B-3X32CT	4100-B-3X32CT-L□
6100						70	60	60	黒		A	S 6100-B-3X32AT	6100-B-3X32AT	6100-B-3X32AT-L□
											C	S 6100-B-3X32CT	6100-B-3X32CT	6100-B-3X32CT-L□

注文例 3100-B-3X32AT-L 2  
1本あたりの長さ=2m  
チューブ位置=Aタイプ

シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	注文例	
	Aタイプ	Cタイプ	2.0	3.0	4.0							75m/巻 品番	15m/巻 品番
3100						50	60	50	黒		A	S 3100-B-3X32A	3100-B-3X32A
									白		A	S 3100-W-1X32A	3100-W-1X32A
									黒		C	S 3100-B-3X32C	3100-B-3X32C
									白		C	S 3100-W-1X32C	3100-W-1X32C
3375						50	50	50	黒		A	S 3375-B-3X32A	3375-B-3X32A
											C	S 3375-B-3X32C	3375-B-3X32C
4100						50	50	50	黒		A	S 4100-B-3X32A	4100-B-3X32A
									白		A	S 4100-W-1X32A	4100-W-1X32A
									黒		C	S 4100-B-3X32C	4100-B-3X32C
									白		C	S 4100-W-1X32C	4100-W-1X32C
4375						50	50	50	黒		A	S 4375-B-3X32A	4375-B-3X32A
											C	S 4375-B-3X32C	4375-B-3X32C
6100						70	70	70	黒		A	S 6100-B-3X32A	6100-B-3X32A
											C	S 6100-B-3X32C	6100-B-3X32C
6375						70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X32A	6375-B-3X32A
											C	S 6375-B-3X32C	6375-B-3X32C

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。  
※対応板厚は参考です。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム

オプション

- エッジガード

- ラバーエッジトリム

- デコレーティブトリム

- フラップシール

トリムシール

- 関連商品

- 技術資料

- 0.4mm用

- 0.8mm用

- 1.6mm用

- 2.4mm用

3.2mm用

- 4.0mm用

- 4.8mm用

- 6.4mm用

- 8.0mm用

- 9.5mm用

- 12.7mm用

- 16mm用

- 19mm用

PVC (ポリ塩化ビニル)

TPE (熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)

EPDM (エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン

価格のご確認や  
サンプルのご請求はこちら  
www.iwata-fa.jp



- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム

オプション

- エッジガード

- ラバーエッジトリム

- デコレーティブトリム

- フラップシール

トリムシール

- 関連商品

- 技術資料

- 0.4mm用

- 0.8mm用

- 1.6mm用

- 2.4mm用

3.2mm用

- 4.0mm用

- 4.8mm用

- 6.4mm用

- 8.0mm用

- 9.5mm用

- 12.7mm用

- 16mm用

- 19mm用

PVC (ポリ塩化ビニル)

TPE (熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)

EPDM (エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン