

**TPE** トリムシール 板厚4.8mm用  
[対応板厚4.0~5.0mm]



■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)  
芯金材質：アルミ(A5052)  
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置
	Aタイプ	Cタイプ	3.0	4.0	5.0						
3100				4.0~5.0		30	20	30	黒		A
4100				4.0~5.0		40	40	40	黒		A
6100				4.0~5.0		60	60	60	黒		A

注文例 **3100-B-3X48AT-L 2** 1本あたりの長さ=2m  
チューブ位置=Aタイプ

75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売 (m単位) 品番
S 3100-B-3X48AT	3100-B-3X48AT	3100-B-3X48AT-L□
S 3100-B-3X48CT	3100-B-3X48CT	3100-B-3X48CT-L□
S 4100-B-3X48AT	4100-B-3X48AT	4100-B-3X48AT-L□
S 4100-B-3X48CT	4100-B-3X48CT	4100-B-3X48CT-L□
S 6100-B-3X48AT	6100-B-3X48AT	6100-B-3X48AT-L□
S 6100-B-3X48CT	6100-B-3X48CT	6100-B-3X48CT-L□

**PVC** トリムシール 板厚4.8mm用  
[対応板厚4.0~5.0mm]



■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)  
芯金材質：アルミ(A3004)  
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置
	Aタイプ	Cタイプ	3.0	4.0	5.0						
3100				4.0~5.0		50	60	50	黒		A
4100				4.0~5.0		50	50	50	黒		A
6100				4.0~5.0		70	70	70	黒		A

75m/巻 品番	15m/巻 品番
S 3100-B-3X48A	3100-B-3X48A
S 3100-B-3X48C	3100-B-3X48C
S 4100-B-3X48A	4100-B-3X48A
S 4100-B-3X48C	4100-B-3X48C
S 6100-B-3X48A	6100-B-3X48A
S 6100-B-3X48C	6100-B-3X48C

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム

- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン



- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム

- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン