

**PVC** トリムシール 板厚8.0mm用  
[対応板厚7.0~8.5mm]



■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)  
芯金材質：アルミ(A3004)  
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番		15m/巻 品番	
	Aタイプ	Cタイプ	7.0	8.0	9.0							75m/巻 品番	15m/巻 品番		
3375						40	30	50	黒		A	S 3375-B-3X80A		3375-B-3X80A	
											C	S 3375-B-3X80C		3375-B-3X80C	
4375						40	30	50	黒		A	S 4375-B-3X80A		4375-B-3X80A	
											C	S 4375-B-3X80C		4375-B-3X80C	
6375						70	70	70	黒		A	S 6375-B-3X80A		6375-B-3X80A	
											C	S 6375-B-3X80C		6375-B-3X80C	

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

価格のご確認や  
サンプルのご請求はこちら  
[www.iwata-fa.jp](http://www.iwata-fa.jp)



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。  
※対応板厚は参考です。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン