

- 保護キャップ
- トリム&
トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール
- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用
- PVC
(ポリ塩化ビニル)
- TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

PVC

トリムシール 板厚9.5mm用
[対応板厚9.0~9.5mm]

RoHS
10 物質

当日出荷
受付16時

■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
芯金材質：アルミ(A3004)
チューブ：EPDMスポンジラバー

トリムにクッション性のあるチューブを接着したトリムシールです。チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	75m/巻 品番	15m/巻 品番
	Aタイプ	Cタイプ	8.0	9.0	10.0								
3375									黒		A	S 3375-B-3X95A	3375-B-3X95A
											C	S 3375-B-3X95C	3375-B-3X95C
4375									黒		A	S 4375-B-3X95A	4375-B-3X95A
											C	S 4375-B-3X95C	4375-B-3X95C
6375									黒		A	S 6375-B-3X95A	6375-B-3X95A
											C	S 6375-B-3X95C	6375-B-3X95C

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。

保護キャップ

トリム&
トリムシール

ラバーシール

バンパープロ

ラインプロ

樹脂プレート

エッジトリムプラス

ラバーロック

トリム

オプション

エッジガード

ラバーエッジトリム

デコレーティブトリム

フラップシール

トリムシール

関連商品

技術資料

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

PVC
(ポリ塩化ビニル)

TPE
(熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)

EPDM
(エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン

80

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら
www.iwata-fa.jp

81