

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム

- フラップシール
- トリムシール
- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC
(ポリ塩化ビニル)
- TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

耐油
TPE

トリムシール
(TPE一体成型) 板厚1.6mm用
[対応板厚1.2~1.6mm]









RoHS
10
物質

当日出荷
受付16時

■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	注文例 TSHB160A-L 2		1本あたりの長さ=2m チューブ位置=Aタイプ	
	Aタイプ	Cタイプ	1.0	2.0	3.0							50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番		
TSH									黒		A	TSHB160A	TSHB160A-L□		
											C	TSHB160C	TSHB160C-L□		
TSE									黒		A	TSEB160A	TSEB160A-L□		
											C	TSEB160C	TSEB160C-L□		
TSF									黒		A	TSFB160A	TSFB160A-L□		
											C	TSFB160C	TSFB160C-L□		
TSG									黒		A	TSGB160A	TSGB160A-L□		
											C	TSGB160C	TSGB160C-L□		

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

※接着式のトリムシール(例:3100-B-3X16Aなど)は、ホームページに掲載しています。

※対応板厚は参考です。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム

- フラップシール
- トリムシール
- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC
(ポリ塩化ビニル)
- TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン