

耐油 TPE トリムシール (TPE一体成型) 板厚3.2mm用 [対応板厚2.4~3.2mm]



■ 本体材質：耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)

トリムとクッション性のあるチューブを一体成型した、はがれの心配がないトリムシールです。耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です。



シリーズ	寸法 (mm)		対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	チューブ位置	注文例 TSEB320A-L 2	
	Aタイプ	Cタイプ	2.0	3.0	4.0							50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
TSE						50	50	50	黒		A	TSEB320A	TSEB320A-L□
											C	TSEB320C	TSEB320C-L□
TSF						60	60	50	黒		A	TSFB320A	TSFB320A-L□
											C	TSFB320C	TSFB320C-L□
TSG						90	90	110	黒		A	TSGB320A	TSGB320A-L□
											C	TSGB320C	TSGB320C-L□

1本あたりの長さ=2m
チューブ位置=Aタイプ

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール

トリムシール

- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール

トリムシール

- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら
www.iwata-fa.jp



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応板厚は参考です。