

隙間をふさぐフラップ付きタイプです。

- 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)
- 芯金材質：アルミ(A3004)
- フラップ部：EPDMスポンジラバー



板厚1.6mm用



板厚2.4mm用



板厚3.2mm用

板厚1.6mm用 [対応板厚1.2~2.4mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		1.0	2.0	3.0						注文例 TGB163-L 2	75m/巻 品番
TGB			1.2~2.4		40	40	—	黒		TGB163	TGB163-L□

板厚2.4mm用 [対応板厚2.0~3.0mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		1.0	2.0	3.0						注文例 TGB243-L 2	75m/巻 品番
TGB			2.0~3.0		40	40	—	黒		TGB243	TGB243-L□

板厚3.2mm用 [対応板厚2.4~4.0mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		2.0	3.0	4.0						注文例 TGB323-L 2	75m/巻 品番
TGB			2.4~4.0		40	40	—	黒		TGB323	TGB323-L□

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- パンパーフロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール**
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用**
- 2.4mm用**
- 3.2mm用**
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC**
(ポリ塩化ビニル)
- TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)
- EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

※ 成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※ 対応板厚は参考です。

