

保護キャップ
丸タイプ

追加


当日出荷
受付16時RoHS
10物質CAD
2DCAD
3D

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。



NEW


使用例




■材質：ポリ塩化ビニル PVC

色						
色記号	DP	RE	YE	GY	WH	CL

NEW



単位：mm



注文例

色記号 = 黄(YE) 内径 φd = 11.5 入数=B: ボックス販売

HL YE 115-B

色 = 黄(YE)、内径: φ11.5、ボックス販売(入数100個)

対応規格 (参考)							ボックス販売			パック販売		
鋼管	六角穴付 ボルト頭	Mねじ	内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	品番 □: 色記号	入数	価格(円)	品番 □: 色記号	入数	価格(円)
			1.2	2.8	10	0.8	HL□12-B	100	1,000	HL□12-P	10	220
			1.5	3.1	10	0.8	HL□15-B	100	1,000	HL□15-P	10	220
			2	3.6	15	0.8	HL□20-B	100	1,000	HL□20-P	10	220
		M2.5	2.3	3.9	15	0.8	HL□23-B	100	1,000	HL□23-P	10	220
			2.5	4.1	15	0.8	HL□25-B	100	1,000	HL□25-P	10	220
		M3	2.8	4.4	15	0.8	HL□28-B	100	1,000	HL□28-P	10	220
			3	4.6	15	0.8	HL□30-B	100	1,000	HL□30-P	10	220
			3.5	5.1	15	0.8	HL□35-B	100	1,000	HL□35-P	10	220
		M4	3.8	5.4	15	0.8	HL□38-B	100	1,000	HL□38-P	10	220
			4	5.6	15	0.8	HL□40-B	100	1,000	HL□40-P	10	220
		M5	4.5	6.1	15	0.8	HL□45-B	100	1,000	HL□45-P	10	220
	M3		5	6.6	3	0.8	HL□50-2-B	100	1,000	HL□50-2-P	10	220
			5	6.6	15	0.8	HL□50-B	100	1,000	HL□50-P	10	220
		M6	5.5	7.1	15	0.8	HL□55-B	100	1,000	HL□55-P	10	220
			6	7.6	15	0.8	HL□60-B	100	1,000	HL□60-P	10	220
	M4		6.5	8.1	4	0.8	HL□65-2-B	100	1,000	HL□65-2-P	10	220
			6.5	8.1	15	0.8	HL□65-B	100	1,000	HL□65-P	10	220
			7	8.6	15	0.8	HL□70-B	100	1,100	HL□70-P	10	260
		M8	7.5	9.1	15	0.8	HL□75-B	100	1,100	HL□75-P	10	260
	M5		8	10	5	1.0	HL□80-2-B	100	1,200	HL□80-2-P	10	260
			8	10	15	1.0	HL□80-B	100	1,200	HL□80-P	10	260
			8.5	10.5	15	1.0	HL□85-B	100	1,200	HL□85-P	10	260
			9	11	15	1.0	HL□90-B	100	1,200	HL□90-P	10	260
	M6	M10	9.5	11.5	6	1.0	HL□95-2-B	100	1,200	HL□95-2-P	10	260

追加

追加

追加

追加

追加

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※対応規格は参考です。



対応規格 (参考)			内径 φd	外径 (φD)	深さ (A)	厚さ t	ボックス販売			バック販売		
銅管	六角穴付 ボルト頭	Mねじ					品番 □: 色記号	入数	価格(円)	品番 □: 色記号	入数	価格(円)
		M10	9.5	11.5	15	1.0	HL□95-B	100	1,200	HL□95-P	10	260
			10	12	20	1.0	HL□100-B	100	1,400	HL□100-P	10	330
6A			10.5	12.5	20	1.0	HL□105-B	100	1,400	HL□105-P	10	330
			11	13	20	1.0	HL□110-B	100	1,400	HL□110-P	10	330
		M12	11.5	13.5	20	1.0	HL□115-B	100	1,400	HL□115-P	10	330
			12	14.4	20	1.2	HL□120-B	100	1,500	HL□120-P	10	330
	M8		12.5	14.9	8	1.2	HL□125-2-B	100	1,500	HL□125-2-P	10	330
			12.5	14.9	20	1.2	HL□125-B	100	1,500	HL□125-P	10	330
			13	15.4	20	1.2	HL□130-B	100	1,700	HL□130-P	10	330
8A			13.5	15.9	20	1.2	HL□135-B	100	1,700	HL□135-P	10	330
			14	16.4	20	1.2	HL□140-B	100	1,700	HL□140-P	10	400
			14.5	16.9	20	1.2	HL□145-B	100	1,700	HL□145-P	10	400
			15	17.4	20	1.2	HL□150-B	100	1,700	HL□150-P	10	400
	M10	M16	15.5	17.9	10	1.2	HL□155-2-B	100	1,700	HL□155-2-P	10	400
		M16	15.5	17.9	20	1.2	HL□155-B	100	1,700	HL□155-P	10	400
			16	18.4	20	1.2	HL□160-B	100	1,700	HL□160-P	10	400
10A			17	20	25	1.5	HL□170-B	100	1,900	HL□170-P	10	400
	M12		18	21	12	1.5	HL□180-2-B	100	1,900	HL□180-2-P	10	400
			18	21	25	1.5	HL□180-B	100	1,900	HL□180-P	10	400
		M20	19	22	25	1.5	HL□190-B	50	1,100	HL□190-P	1	60
			20	23	25	1.5	HL□200-B	50	1,100	HL□200-P	1	60
15A			21	24	25	1.5	HL□210-B	50	1,200	HL□210-P	1	70
			22	25	25	1.5	HL□220-B	50	1,300	HL□220-P	1	70
		M24	23	26	25	1.5	HL□230-B	50	1,500	HL□230-P	1	80
	M16		24	27	16	1.5	HL□240-2-B	50	1,800	HL□240-2-P	1	90
			24	27	25	1.5	HL□240-B	50	1,800	HL□240-P	1	90
			25	28	25	1.5	HL□250-B	50	1,900	HL□250-P	1	90
			26	29	30	1.5	HL□260-B	30	1,400	HL□260-P	1	100
20A			27	30	30	1.5	HL□270-B	30	1,500	HL□270-P	1	100
			28	31	30	1.5	HL□280-B	30	1,700	HL□280-P	1	110
	M20		30	33	20	1.5	HL□300-2-B	30	1,900	HL□300-2-P	1	140
			30	33	30	1.5	HL□300-B	30	1,900	HL□300-P	1	140
			32	35	30	1.5	HL□320-B	20	1,400	HL□320-P	1	140
25A			34	37	40	1.5	HL□340-B	20	1,500	HL□340-P	1	150
			35	38	40	1.5	HL□350-B	20	1,900	HL□350-P	1	180
	M24		36	39	24	1.5	HL□360-2-B	20	1,900	HL□360-2-P	1	180
			36	39	40	1.5	HL□360-B	20	1,900	HL□360-P	1	180
			38	42	40	2.0	HL□380-B	10	1,200	HL□380-P	1	240
			40	44	40	2.0	HL□400-B	10	1,300	HL□400-P	1	260
32A			42	46	40	2.0	HL□420-B	10	1,500	HL□420-P	1	300
			44	48	40	2.0	HL□440-B	10	1,700	HL□440-P	1	310
			45	49	40	2.0	HL□450-B	10	1,800	HL□450-P	1	320
			46	50	40	2.0	HL□460-B	10	1,900	HL□460-P	1	330
40A			48	52	40	2.0	HL□480-B	10	2,100	HL□480-P	1	360
			50	54	40	2.0	HL□500-B	10	2,300	HL□500-P	1	400

※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

※対応規格は参考です。