



オプション  
傷防止ネジ当日出荷  
受付16時RoHS2  
適合品先端に真鍮のパッドが付いたネジです。  
シャフトを傷付けず締め付けができます。

IQコード 012006



単位：mm



材質記号	材質/表面処理
<b>C</b>	本体：鉄(黒染め)、パッド：真鍮
<b>S</b>	本体：ステンレス SUS303、パッド：真鍮

ネジサイズ M×L	B	φD	L1	品番	価格(円)	
					黒染め <b>C</b>	SUS303 <b>S</b>
M3×5	1.5	1.5	0.5	<b>KBC3-5</b>	<b>430</b>	—
M4×6	2	2.5	0.5	<b>KB□4-6</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
M5×8	2.5	3	0.5	<b>KB□5-8</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
M6×10	3	4	1	<b>KB□6-10</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
M8×12	4	6	1.5	<b>KB□8-12</b>	<b>200</b>	<b>550</b>
M10×16	5	8	2	<b>KB□10-16</b>	<b>250</b>	<b>800</b>

ノーマル

鋼管用

六角  
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング  
固定用

Dカット

内径ネジ

六角  
内径ネジキー逃がし  
溝付

ダンバー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS