

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂



取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

## 取付ベースR (中実丸シャフト用)

単位 : mm



材質	付属品
ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)…1本

適合シャフトD	L	$\phi B$	$\phi d$	R	X	Y	A	$\phi S$	P.C.D	M	重量 (g)	SUS304	
												品番	価格 (円)
$\phi 8$	10	25	4.5	3.75	8	5	4.5	4.5	18	M4	28	<b>SCS0810SP3</b>	<b>1,260</b>
$\phi 10$	12	30	5.5	4.5	9	5	6	5.5	20	M5	48	<b>SCS1012SP3</b>	<b>1,310</b>
$\phi 12$	12	30	5.5	4.5	10	5	—	5.5	22	M5	46	<b>SCS1212SP3</b>	<b>1,370</b>
$\phi 14$	15	40	7	6	13	8	9	6.6	28	M6	111	<b>SCS1415SP3</b>	<b>1,480</b>
$\phi 16$	15	40	7	6	13	8	9	6.6	28	M6	104	<b>SCS1615SP3</b>	<b>1,480</b>

※中実丸シャフト専用です。パイプシャフトには使用できません。

適合シャフト P.464