

アジャストボルト Cタイプ / 鉄

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
少ない力でも調整が可能な細目仕様もラインアップ。
先端にも二面幅加工があり、スパナで回すことができます。

細目



単位：mm



※ナットは別売。P.671

材質 / 表面処理
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ

M×P	G	N	S1	F	H	重量(g)	品番	価格(円)
16×1.5	10	100	13	12	14	150	LB-C16	1,820
20×1.5	10	100	16	12	17	250	LB-C20	1,940
24×1.5	13	103	18	14	21	300	LB-C24	2,120

Aタイプ

Bタイプ


Cタイプ

スクエアタイプ

並目



単位：mm



※先端部焼入 HRC50~60

材質 / 表面処理	付属品
鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ	六角ナット(鉄 / 三価クロメートメッキ)…1個

M×P	S1	K	N	F	H	重量(g)	品番	価格(円)
12×1.75	8	6	136	10	10	100	LBN-C12	2,120
16×2.0	10	6	136	12	14	200	LBN-C16	2,240
20×2.5	13	6.5	136.5	12	17	300	LBN-C20	2,540