

トリム&
トリムシール

- ラバーシール
- ラインプロ
- バンパープロ
- 保護キャップ
- 樹脂プレート

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- トリム
- エッジガード
- トリムシール
- フラップシール

- 関連製品
- オプション
- ラバーエッジトリム
- 技術資料

トリム(TPE) 板厚0.8mm用(対応板厚0.4~1.2mm)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。




本体材質	芯金材質
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)

表面模様




単位：mm


■62シリーズ



■75シリーズ



■750シリーズ



注文例

62 - 08 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
			品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円) /m
62 (0.7~1.2)	黒	③⑤	S62-08-B-○T	32,900	62-08-B-○T	7,300	62-08-B-○T-L□	650
75 (0.6~1.2)	黒	③⑤	S75-08-B-○T	38,300	75-08-B-○T	8,500	75-08-B-○T-L□	800
	白	①⑤	S75-08-W-○T		75-08-W-○T-L□			
追加 750 (0.4~0.8)	黒	③	S750-08-B-3T	38,300	750-08-B-3T	8,500	750-08-B-3T-L□	800

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

オプション

溶着
▶P.65