

トリム&
トリムシール

- ラバーシール
- ラインプロ
- バンパープロ
- 保護キャップ
- 樹脂プレート

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

トリム

- エッジガード
- トリムシール
- フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料

トリム(TPE) 板厚3.2mm用(対応板厚1.6~4.0mm)

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。




本体材質	芯金材質
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)

表面模様




単位：mm


■75シリーズ




■750シリーズ




■100シリーズ



■150シリーズ



■1375シリーズ



注文例

75 - 32 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
			品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円) /m
75 (2.6~3.2)	黒	③⑤	S75-32-B-○T	38,300	75-32-B-○T	8,500	75-32-B-○T-L□	800
	白	①⑤	S75-32-W-○T		75-32-W-○T		75-32-W-○T-L□	
追加 750 (2.6~3.2)	黒	③	S750-32-B-3T	38,300	750-32-B-3T	8,500	750-32-B-3T-L□	800
100 (2.4~4.0)	黒	③⑤	S100-32-B-○T	46,400	100-32-B-○T	10,300	100-32-B-○T-L□	940
	白	①⑤	S100-32-W-○T		100-32-W-○T		100-32-W-○T-L□	
追加 150 (1.6~3.2)	黒	③	S150-32-B-3T	46,400	150-32-B-3T	10,300	150-32-B-3T-L□	940
1375 (2.3~4.0)	黒	③⑤	S1375-32-B-○T	53,500	1375-32-B-○T	11,900	1375-32-B-○T-L□	1,110
	白		S1375-32-W-○T		1375-32-W-○T		1375-32-W-○T-L□	

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

オプション

溶着
▶P.65