

トリム(TPE) 板厚4.8mm用(対応板厚3.2~5.0mm)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。




本体材質	芯金材質
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)

表面模様




単位：mm

■100シリーズ



■150シリーズ



注文例

100 - 40 - B - 3 T - L 2

.....1本あたりの長さ = 2m

.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
			品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円) /m
100 (4.0~5.0)	黒	③⑤	S100-48-B-○T	46,400	100-48-B-○T	10,300	100-48-B-○T-L□	940
	白	①⑤	S100-48-W-○T		100-48-W-○T		100-48-W-○T-L□	
追加 150 (3.2~4.8)	黒	③	S150-48-B-3T	46,400	150-48-B-3T	10,300	150-48-B-3T-L□	940

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

オプション

溶着
▶P.65

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料