

## トリム(TPE) 板厚9.5mm用(対応板厚6.4~9.5mm)

当日出荷  
受付16時

RoHS  
10物質

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。  
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。




本体材質	芯金材質
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)

表面模様



単位：mm

■1375シリーズ



注文例

1375 - 95 - B - 3 T - L 2  
.....1本あたりの長さ = 2m  
.....表面模様 = ③

シリーズ (対応板厚)	色	表面模様	▼75m/巻		▼15m/巻		▼m販売	
			品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様	価格(円)	品番 ○：表面模様 □：長さ	価格(円)/m
1375 (9.0~9.5)	黒	③⑤	S1375-95-B-○T	53,500	1375-95-B-○T	11,900	1375-95-B-○T-L□	1,110
	白		S1375-95-W-○T		1375-95-W-○T		1375-95-W-○T-L□	

トリム&  
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料

※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

オプション

溶着

▶P.63