


## マスキングテープ



様々な用途に対応したマスキングテープをラインアップ。

- » ご希望の幅にカットすることも可能です。※別途お見積り
- » テープ幅範囲：3～600mm

カット時の価格については、幅や数量によって変わりますのでお問い合わせください。



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TG 010	1	220	50	40	66	●
TG 025	1	220	50	40	66	●
TG 050	1	220	50	40	66	●

汎用タイプの耐熱マスキングテープ。材質：ポリエステル 糊：シリコン系




品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TO 010	1	220	50	40	66	○
TO 025	1	220	50	40	66	○
TO 050	1	220	50	40	66	○

透明フィルムのため2色塗装などに便利です。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TR 025	1	220	50	50	66	●

柔軟性があり平面以外にもお使いいただけます。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TB 010	1	220	25	40	66	●
TB 025	1	220	25	40	66	●
TB 050	1	220	25	40	66	●

フィルムが薄く、より柔軟性があります。材質：ポリエステル 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TZ 025	1	80	130	20	33	○

エンボス加工されたビニールテープ。手で簡単にちぎれます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TC 025	1	220	70	40	50	○

紙/ポリエステル製のフィルムにより柔軟で強度があります。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TK 025	1	260	25	40	33	●

もっとも耐熱性に優れ薄くて柔軟性があります。材質：ポリイミド 糊：シリコン系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TF 025	1	245	120	70	33	○

耐熱性に優れ強度も高いガラス繊維製です。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TE 025	1	100	230	100	50	○

厚手のクレープテープです。プラストにもお使いいただけます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TM 025	1	70	460	40	30	●

厚手のビニールテープです。プラストにもお使いいただけます。糊：ゴム系



品番	個(箱)	耐熱温度 (°C)	フィルム厚さ ( $\mu\text{m}$ )	糊厚さ ( $\mu\text{m}$ )	長さ (m)	色
TP 025	1	160	130	60	55	○

クレープテープです。溶剤塗装にお使いいただけます。糊：ゴム系