

トリム&
トリムシール

 ラバーシール
 ラインプロ
 バンパープロ
 保護キャップ
 樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム


技術資料

トリム&トリムシール


各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

トリム最小曲げ半径


向き①



向き②



向き③



シリーズ	基本板厚 [mm]	PVCトリム			TPEトリム		
		向き①	向き②	向き③	向き①	向き②	向き③
62	0.4	30	30	20	20	20	10
	0.8	30	30	20	20	20	10
	1.6	30	30	20	20	20	10
75	2.4	30	30	20	20	20	10
	0.8	40	40	20	20	20	10
	1.6	40	40	20	20	20	10
100	2.4	30	30	20	20	10	10
	3.2	30	30	20	30	10	10
	4.0	30	30	30	—	—	—
150	4.8	30	30	20	30	20	20
	6.4	30	30	20	30	20	30
	1.6	30	30	20	—	—	—
200	2.4	30	30	20	—	—	—
	3.2	30	20	20	—	—	—
	4.0	30	20	20	—	—	—
750	4.8	30	20	20	—	—	—
	6.4	30	20	20	—	—	—
	1.6	30	30	20	—	—	—
1350	1.6	30	30	20	—	—	—
	2.4	30	30	30	—	—	—
	3.2	30	30	30	—	—	—
1375	3.2	40	50	30	—	—	—
	4.0	40	50	30	—	—	—
	4.8	40	40	30	—	—	—
2000	6.4	40	30	30	—	—	—
	8.0	40	30	30	40	20	30
	9.5	40	30	50	40	20	60
TBG (抗菌トリム)	12.7	40	30	50	40	20	50
	16	—	—	70	—	—	—
	19	100	50	70	—	—	—
TEC320	0.8	—	—	—	30	30	20
	1.6	—	—	—	30	30	20
	2.4	—	—	—	30	30	20
TEB320	3.2	—	—	—	30	30	20
	4.8	—	—	50	—	—	—
	4.8	—	—	50	—	—	—
TEB480	4.8	—	—	50	—	—	—
	4.8	—	—	50	—	—	—
	4.8	—	—	50	—	—	—

※上表数値以下でのご使用は、トリムが変形して適度な保持が出来ない場合がありますので、ご注意ください。